



Ficha técnica

	Corriente Salida SMAW Nominal 50% C.T.	Corriente Salida GTAW Nomina 50% C.T.	Rango de Corriente SMAW	Rango de Corriente GTAW	Voltaje Máx. de Circuito Abierto	Corriente a Carga Nominal, 60 Hz 220V 440V KVA KW	Dimensiones mm (pulgadas)	Peso kg (lb)
CD	150 A @ 26 V	150 A	10 A - 150 A	10 A - 150 A	75 V ca 80 V cd	60 A 30 A 13.2 8.6	Alto: 640 (25.2) Ancho: 320 (12.6) Largo: 600 (23.6)	Neto: 87 (192) Emb: 90 (198)
CA		80 A	10 A - 175 A	10 A - 80 A				

Procesos:

- Soldadura con electrodo revestido (SMAW) desde 1.6 hasta 3.2 mm (1/16" a 1/8").
- Soldadura TIG (GTAW) de CA y CD.

Se surte con:

- Control remoto para el arranque de alta frecuencia modelo RHS 2.
- Manguera de 6 mm (1/4") de diámetro, con conexiones de 2 m de longitud.
- Manubrio y rodajas instalados en la maquina.
- Manual que incluye: Guía de operación, guía de mantenimiento, lista de partes y póliza de garantía.

Accesorios opcionales:

- Antorcha TIG 200 V.
- Cable con tenaza.

Ventajas:

- Sistema de enfriamiento de ventilación forzada.
- Unidad de alta frecuencia integrada.
- Interruptor de línea.
- Ajuste continuo de corriente.
- Control mecánico de corriente.
- Conmutadores para seleccionar el rango y tipo de corriente.

Aplicaciones:

- Talleres de soldadura.
- Plantas de procesos industriales.
- Fabricación de recipientes y pailas usados en la industria química, petrolera, ferroviaria, naval, farmacéutica y alimenticia.



No. Stock: 303-059

Código INFRA: 3016

SOLDADORAS INDUSTRIALES INFRA, S.A. DE C.V.

Plásticos No. 17, Col. San Francisco Cuautlalpan, Naucalpan de Juárez, Edo. de México, C.P. 53569. Tel. (55) 5358 4400 Ext. 283, (55) 5358 5857, (55) 5358 8774

www.siisa-infra.com.mx

